

Montageanleitung

TRICKSTUFF Gandhi Sattelklemmschelle

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf einer TRICKSTUFF GANDHI-Sattelklemmschelle. Diese Sattelklemmschellen gehören zu den leichtesten Klemmschellen. Sie sind ein Tuningteil, das mit Bedacht und Sachverstand zu montieren ist.

Montage:

Vergewissern Sie sich, dass das Schelleninnenmaß zum Außenmaß des Sattelrohrs Ihres Rahmens passt. Die Toleranzen betragen

- 31,6 mm +0,1/-0,1 mm
- 34,9 mm +0,1/-0,1 mm
- 38,0 mm +0,1/-0,1 mm

Bei größeren Abweichungen des Sattelrohrdurchmessers darf die Gandhi-Schelle nicht verwendet werden.

Fetten Sie die Innenfläche der Schelle vor der Montage ganzflächig leicht ein, damit sie sich reibungsarm um das Sattelrohr schmiegen kann und bei gleicher Schraubenspannung eine höhere Klemmkraft erzeugen kann.

Die Klemmschraube (Maß: M4x14) besteht aus hochfestem Edelstahl A4-80. Die Verwendung einer Titan- oder gar Aluminiumschraube ist nicht zulässig. Bei Verwendung einer normalen Stahlschraube ist eine Mindestfestigkeit von 10.9 vorgeschrieben.

Drehmoment:

- Trockene Montage: Max. 4,5 Nm
- Montage mit gefettetem Gewinde und/oder gefettetem Kopf: Max. 3,8 Nm

Viel Freude beim Basteln und Biken!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Trickstuff oder Ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH
Zum Baumgarten 6
D-79249 Freiburg-Merzhausen
Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92
Fax: +49 (0)761 / 704 85 99
info@trickstuff.de
www.trickstuff.de